

NAP03

Modul napajanja

Primena

- Univerzalni modul napajanja za daljinske stanice familije Atlas
- Dobijanje standardnih napona potrebnih za rad elektronike uređaja (5V DC i 12V DC), i ostalih pomoćnih napona (24V, 48V) prema konkretnim potrebama

Dizajn

Modul NAP32 je realizovan u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm) sa prednjom maskom dimenzija 262x60mm za smeštaj u standardne 19" rekovе.

Način priključenja

| | |
|---------------------|---------------------|
| Broj ulaza | 2 žice i uzemljenje |
| Priključenje | 20-polna regleta |
| Vrsta interfejsa | AC i DC |
| Galvansko odvajanje | 2 kV |

Tehničke specifikacije

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ulazni napon | 110VDC, 48VDC, 12VDC, 220VAC, 220VDC |
| Dozvoljeno odstupanje | +/- 35% |
| Izlazni napon | 48VDC, 12VDC, 5VDC |
| Maksimalna izlazna snaga | 100W(48VDC i 12VDC) 45W(5VDC) |
| Uslovi ambijenta | |
| Radna temperatura | 0 - 50°C |
| Skladištenje | -25 do +70°C |
| Vlažnost % | |
| Normalni uslovi | do 95% bez kondenzacije |



www.pupin.rs