

NPK – DC/DC konvertor na 5V

Modul napajanja

Osnovne funkcije

- Obezbeđuje napon od +5V za napajanje modula familije MMS ako je ulazni napon 12VDC, 24VDC ili 48VDC
- Servisni konvertor TTL na RS485
- Automatska kontrola podataka na RS485 nivou
- LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj strani

Primena

Modul NPK se koristi za napajanje uređaja familije MMS ako je ulazni napon DC 12, 24 ili 48 V.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

4 pinska regleta sa donje strane za ulaz, a na gornjoj strani 2 pinska regleta za napajanje



Tehničke specifikacije

Radna temperatura	0-50°C
Radna vlažnost	5 do 95% RH
Napajanje	
NPK12	9-18VDC
NPK24	18-36VDC
NPK24L	9-32VDC
NPK48	36-72VDC
Izlazna snaga	15W

Raspored pinova

CON.1		
PIN	Naziv	OPIS
14	Vin+	Ulazno napajanje +
15	Vin+	Ulazno napajanje +
16	Vin-	Ulazno napajanje -
17	Vin-	Ulazno napajanje -

CON.3		
PIN	Naziv	OPIS
21	+5V	Izlazno napajanje+
22	GND5V	Izlazno napajanje -